

Stoisko narożne prawe 6×6 m, z sufitem, z ladą, z mocowaniem TV

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:

czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.

- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- znaczek LED przy numerze ramy na elewacjach = pole podświetlane od środka (LED za tkaniną); pole bez znaczka nie świeci
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): modularico.eu/stoiska/grafiki

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy

Ściana tylna
od lewej: FR-001 ... FR-003, LED
390 × 250 cm
plik 393 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączni: 2

Ściana prawa
od lewej: FR-006, FR-007, LED
400 × 250 cm
plik 403 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączni: 1

Pozostałe pola: osobny plik na pole, spad dookoła

CE-001
150 × 280 cm
spad 1,5 cm dookoła

CE-002-A
150 × 250 cm
spad 1,5 cm dookoła

CE-002-B
150 × 250 cm
spad 1,5 cm dookoła

AC-001
98 × 99 cm
spad 1,5 cm dookoła

AC-002-A
138 × 109 cm
spad 1,5 cm dookoła

AC-002-B
138 × 109 cm
spad 1,5 cm dookoła