


Stoisko półwyspowe 10×6 m, z zapleczem, z regałami, z sufitem, z ladą, z mocowaniem TV

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:
czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.
Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.


- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- znaczek LED przy numerze ramy na elewacjach = pole podświetlane od środka (LED za tkaniną); pole bez znaczka nie świeci
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): modularico.eu/stoiska/grafiki

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy



Ściana tylna, część 1 z 2
od lewej: FR-001 ... FR-003, LED
400 x 250 cm
plik 403 x 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączni: 2



Ściana tylna, część 2 z 2
od lewej: FR-004 ... FR-006, LED
400 x 250 cm
plik 403 x 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączni: 2



Ściana zalepcza 1
od lewej: ZP-002, LED
180 x 250 cm
plik 183 x 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Ściana zalepcza 2
od lewej: ZP-003, LED
180 x 250 cm
plik 183 x 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Ściana zalepcza 3
od lewej: ZP-004, LED
100 x 250 cm
plik 103 x 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie


Pozostałe pola: osobny plik na pole, spad dookoła



DR-001-S-A
77 x 198 cm
spad 1,5 cm dookoła



DR-001-N-A
78 x 50 cm
spad 1,5 cm dookoła



CE-001
200 x 230 cm
spad 1,5 cm dookoła



AC-001
98 x 99 cm
spad 1,5 cm dookoła