


Stoisko szeregowe 6×3 m, z regałami, z ladą

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:
czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.
Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.

- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- znaczek LED przy numerze ramy na elewacjach = pole podświetlane od środka (LED za tkaniną); pole bez znaczka nie świeci
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): modularico.eu/stoiska/grafiki

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy




Ściana tylna

od lewej: FR-002, FR-003, LED

390 × 250 cm

plik 393 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączęć: 1




Ściana lewa

od lewej: FR-005, FR-004, LED

290 × 250 cm

plik 293 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączęć: 1



Ściana prawa

od lewej: FR-006, FR-007, LED

290 × 250 cm

plik 293 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączęć: 1




Regał Faro, strona A

od lewej: IN-001, LED

100 × 150 cm

plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie



Regał Faro, strona B

od lewej: IN-001, LED

100 × 150 cm

plik 103 × 153 cm, spad 1,5 cm po obrysie