

## **Stoisko szeregowe 6×3 m, z regałami, z ladą, z mocowaniem TV**

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:


czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.


- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- znaczek LED przy numerze ramy na elewacjach = pole podświetlane od środka (LED za tkaniną); pole bez znacзка nie świeci
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): [modularico.eu/stoiska/grafiki](https://modularico.eu/stoiska/grafiki)

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spad. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.


**Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy**



**Ściana tylna**  
od lewej: FR-001 ... FR-003, LED  
**580 × 250 cm**  
plik 583 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączni: 2



**Ściana lewa**  
od lewej: FR-006 ... FR-004, LED  
**290 × 250 cm**  
plik 293 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączni: 2



**Ściana prawa**  
od lewej: FR-007, FR-008, LED  
**290 × 250 cm**  
plik 293 × 253 cm, spad 1,5 cm po obrysie, łączni: 1