

Stoisko narożne prawe 6×3 m, z sufitem, z ladą, z mocowaniem TV

Szablony do druku tego układu. Na każdą ścianę robisz jeden plik, bez podziału na ramy:


czerwone linie pokazują, gdzie ramy się łączą, a plik dzielimy my. Drzwi i lada to osobne pola.

Projektujesz 1:1; przed drukiem sprawdzamy pliki i pokazujemy stoisko z grafiką na wizualizacji.

- spad 1,5 cm tylko po zewnętrznym obrysie ściany, między ramami bez spadu; osobne pola (drzwi, lada) ze spadem 1,5 cm dookoła
- logo, tekst i twarze co najmniej 5 cm od linii łączenia ram
- pliki: PDF lub TIFF, 1:1, CMYK, teksty zamienione na krzywe
- poradnik dla grafika (co działa na stoisku, a co nie): modularico.eu/stoiska/grafiki

Czerwona przerywana linia: łączenie ram, nie stawiaj na niej logo ani tekstu. Szara przerywana ramka: spąd. Pomarańczowy pasek: pole podświetlane LED.

Ściany: jeden plik na całą ścianę, bez podziału na ramy



Ściana tylna
od lewej: FR-001 ... FR-003
596 × 250 cm
plik 599 × 253 cm, spąd 1,5 cm po obrysie, łączień: 2




Ściana prawa
od lewej: FR-004, FR-005
295 × 250 cm
plik 298 × 253 cm, spąd 1,5 cm po obrysie, łączień: 1


Pozostałe pola: osobny plik na pole, spąd dookoła



CE-001
200 × 190 cm
spąd 1,5 cm dookoła



CE-002-A
200 × 250 cm
spąd 1,5 cm dookoła



CE-002-B
200 × 250 cm
spąd 1,5 cm dookoła